**ATN Diffusion LPF SA**

www.atn-diffusion-lpf.com
info@atn-diffusion-lpf.com

Tél. 026 921 29 12
Fax 026 921 36 75

# G D S

Eco System

Code E4059

## Détecteur de fuites de gaz et d'air comprimé biodégradable

### 1. Présentation

**GDS** permet de détecter rapidement les fuites d'air et de gaz et de contrôler l'étanchéité des circuits et des raccords.

Tuyauteries, vannes, canalisations, robinets, soupapes, régulateurs de pression.

**GDS** est applicable sur les systèmes d'alimentation des véhicules à gaz, sur les installations d'air comprimé, manomètres de bouteilles de gaz, systèmes pneumatiques sur véhicules ainsi que chez les chauffagistes, frigoristes, services industriels pour les réseaux d'alimentation de gaz naturel, contrôle des canots de sauvetage gonflables sur les bateaux, etc…

Produit à usage professionnel.

### 2. Mode d'emploi

Agiter l'aérosol avant l'utilisation.

Pulvériser **GDS** sur la partie à tester.

La présence d'une fuite est révélée par la formation de petites bulles aux endroits traités.

Rincer à l'eau claire.

### 3. Propriétés physiques

Formulation en base aqueuse ininflammable

pH neutre

Biodégradable

Préparation non dangereuse

Volume net = 97% de matière active

Gaz propulseur ininflammable

Craint le gel

### 4. Equipements de protection

Voir la fiche de données de sécurité, point 8.

### 5. Sécurité

L'utilisateur doit, avant chaque application, s'assurer par un test représentatif de la compatibilité des matériaux qu'il prévoit de traiter. En aucun cas, ATN Diffusion LPF SA ne saurait être tenue pour responsable d'éventuels dégâts survenus lors de l'application du produit ainsi que consécutivement et ce sans aucune limite de temps.

Avant d'utiliser ce produit, il est impératif de lire attentivement l'étiquette sur le conditionnement, ainsi que la fiche de données de sécurité y relative.

*Garantie : Ne contrôlant pas les applications, il incombe à l'utilisateur de s'assurer, par des essais représentatifs, que le produit convient bien à l'usage auquel il le destine, ainsi que de la compatibilité à court, moyen et long terme des supports travaillés. Il devra également répondre aux exigences des réglementations en vigueur en matière de manipulation, stockage et transport de préparations chimiques et de matières dangereuses. Notre garantie ne saurait excéder le remplacement d'un produit reconnu défectueux à la livraison.*

*DATE MAJ : 30.05.2011*